

Skolatex

Nagy igénybevételre is Kültérre is Ping-pong asztalra is
--

Iskolatáblák, ping-pong asztalok és egyéb kül- és beltéri fafelületek környezetkímélő festéke.

Alkalmazási terület: Igen sokoldalúan alkalmazható fafelületek zöldre ill. feketére történő festésére. Az iskolatáblák festésén kívül bármilyen kül- és beltéri fafelület festhető vele (pl. asztalok, székek, padok, pingpongasztalok stb.)

Választék: Zöld és fekete színben, 2 literes kiszerelésben kapható.

Felhasználási mód: A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni, majd szükség esetén vízzel hígítani. Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezből készült faszerkezetek, bútorok, pingpongasztalok stb. felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri használat esetén [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell kezelni, majd fafelület megmaradt szívókéességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítőbeeresztővel](#) kell pórustömíteni.

Felújításnál a kisebb egyenetlenségeket [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Trinát Metertapasszal](#) lehet kijavítani, majd csiszolás, portalanítás után lehet a Skolatex Diszperziós iskolatábla festket 1-2 rétegben felfesteni. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani.

A festék felvitele történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.

Festés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.