



# Supralux



## Supralux H–100 szintetikus hígító

**Leírás:** Eredeti szintetikus festékkihígító.

**Felületek:** Kül-és beltéri fafelületek. Alkid műgyanta alapú lakkok, festékek, olaj-festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, a festék elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál.

**Tulajdonságok:** Agresszív, felmaródást okozó oldószereket nem tartalmaz, de a lakkbenzinnél hatékonyabban hígít.

## Felhasználási útmutató

A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux H–100 szintetikus hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Főként alifás szénhidrogének elegye, kis mennyiségű aromás szénhidrogént is tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	770–790.
<b>Kiszerezés:</b>	0,5; 1; 5; 19 liter.
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett rak-tárban tárolva.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!