

## Levislux selyemfényű



### Leírás

Kiváló minőségű, könnyen ecsetelhető, fény- és színtartó, selyemfényű zománccfesték.

### Felhasználási területek

Kül és beltér; fa- és fémtárgyak, bútorok, fűtőtestek, falak, mennyezetek, stb. építmények, vidéki, városi környezet; lakószobák.

### Felületek

Fa és származékai, vas, acél, horganyzott vas és egyéb fémfelületek, beton, cement mész- és gipszvakolatok, stb. megfelelő alapozó bevonatokkal alapozva. Jól tapadó, tiszta megcsiszolt, régi festékbevonatok.

### Előnyök

Díszít és véd.

### Tulajdonságok

- kellemes selyemfény
- jó kiadósság
- kiváló fedőképesség
- stabil színek
- strapabíró
- optimális konzisztencia
- tökéletesen mosható

## Gyakorlati információk

Csomagolás:

1 l

Tárolhatóság:

Legalább 2 évig, bontatlan, eredeti csomagolásban.

A festék megjelenése a dobozban:

Sűrűnfolyó festék.

A száraz filmbevonat megjelenése:

Selyemfényű.

Színek:

Lásd a színekártyát. Egymással keverhetők.

Színmódosítás:

Max. 5% Supralux univerzális színezőpasztával.

Festékfelhordó eszközök:

Ecset, henger, szórópisztoly.

Hígítás:

Használatra kész. Ecseteléshez és hengereléshez legfeljebb néhány, szóráshoz 10-15% Supralux H-100 Szintetikus hígítóval.

Eszközök tisztítása:

Supralux H-100 Szintetikus hígítóval.

Alkalmazási körülmények:

Ne használjuk párás időjárási körülmények között.

Kiadósság:

15-18 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

Száradási idő:

23 °C és 50% relatív páratartalom mellett 2-3 óra után felületileg száraz (porszár).

Átfesthető:

24 óra után.

Figyelmeztetés:

Ecsettel történő felhordásnál a festéket egyenletesen oszlassuk el. Használat előtt alaposan keverjük fel.

### **Felhasználási útmutató**

Felületelőkészítés

*Régi bevonatok:*

Ecsettel, hígítóval öblítve zsírtalanítani. A rosszul tapadó festéket eltávolítani. A fényes régi bevonatot matta csiszolni. A foltokat tapaszolással és/vagy alapozással kijavítani.