

The Supralux logo is located at the top center of the page. It features the brand name 'Supralux' in a white, stylized font with a blue outline, set against a dark blue oval background. A small registered trademark symbol (®) is visible to the right of the name.

Supralux Gemini Roll

VIZES BÁZISÚ PARKETTA ALAPOZÓ.

Leírás: A Supralux Gemini Master parkettalakk vizes alapozója.

Felületek: Natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban parketta, hajópadló alapozására alkalmas.

Tulajdonságok: Telíti a fa pórusait és kiváló tapadáhídat képez a fa és a lakk között. Csökkenti a fafelület lakkozás során bekövetkező nemkívánatos sötétedését, elszíneződését, megőrizve a parketta eredeti világos színét. Gyorsan szárad, könnyű csiszolni és kevésbé húzza fel a fa szálait.

Felhasználási útmutató

A Supralux Gemini Roll készítményt használat előtt rázza fel alaposan. Valamennyi fafaj alapozására alkalmas. Olajos fákat csiszolás után rögtön kezelni kell. Mind az új, mind a korábban már lakkozott parkettát megcsiszoljuk, eltávolítva a kopott lakkréteget, az esetleges felületkezelő anyagokat és az egyenetlenségeket. Az első csiszolást célszerű durva csiszolópapírral végezni, nagy hengernyomást alkalmazva. Az utolsó csiszolást célszerű 100-120-as csiszoló papírral végezni, alacsony hengernyomást alkalmazva. Alaposan fel kell porszívózni. Az alapozó hengerrel és ecsettel egyaránt felhordható. A felhordás során figyelni kell arra, hogy a lakk a padlón egyenletesen legyen eloszlatva, egy-egy kisebb területen ne halmozódjon fel. Amennyire lehetséges, minél gyorsabban történjen az alapozás, hogy az alapozó minél kevésbé szívódjon be a fába. A felhordás után, hatékony szellőztetéssel a száradást gyorsíthatjuk. Száradási idő: 60-90 perc. Amikor megszáradt, enyhe köztes csiszolást kell végezni 100-120-as csiszoló papírral. Az alapozó és a levegő hőmérséklete 10 °C felett legyen

Lakkozás: Az alapozás után 1-2 óra múlva Supralux Gemini Master vagy Supralux Gemini Extreme parkettalakkokkal, azok használati útmutatójának megfelelően.

Csak szakipari felhasználók részére javasoljuk.

Javasolt bevonatrendszerek

Alapozó réteg	Supralux Gemini Roll
Közbenső réteg	Supralux Gemini Master
Átvonó réteg	Supralux Gemini Master

Gyakorlati információk

Kiszerezés:	5 liter, műanyag csomagoló edényben
Hígítás:	hígítani nem kell
Száradási idő 20 °C-on:	száraz max. 90 perc
Átlakkozható 20 °C-on:	Tökéletes száradás után, kb. 1-2 óra elteltével
Felhordási módok:	hengerelés, ecsetelés
Eszközök tisztítása:	használat után azonnal csapvízzel
Kiadósság:	8-10 m ² /liter rétegenként. Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Minőségmegőrzési idő:	12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett raktárban tárolva. Fagyveszélyes!
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.