

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Pasztellszínek kikeverésénél a Supralux falfesték színezőt először a színezni kívánt festék kis részével keverjük össze, majd ezzel a keverékkel színezzük be a teljes mennyiséget. A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +10 °C-ot. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A színezőt tartalmazó tubust használat után a kupak rácsavarásával zárjuk le. Önmagában színes falfestékként nem használható. Használatát vizes, diszperziós festékek színezésére maximum 5%-os mennyiségben, mész színezésére maximum 3%-os mennyiségben javasoljuk. Ennél több színező hozzáadása esetén a színezett, diszperziós festék tulajdonságai jelentős mértékben módosulhatnak.

Gyakorlati információk

- Felépítés:** Vizes kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
- Sűrűség, g/liter:** 1190–1520
- Kiszerezés:** 100 g tubusokban.
- Tárolás:** +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
- Minőségmegőrzési idő:** Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.
- Színválaszték:** Kül- és beltéri színek: barna, fekete, okker, zöld, kék.
- Beltéri színek:** narancs, sárga, piros.
- Hígítás, eszközök tisztítása:** Csapvízzel.
- Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes!

Supralux



Supralux Falfesték színező

VIZES DISZPERZIÓS FESTÉKEKHEZ A GYÖNYÖRŰ SZÍNEK
ELÉRÉSÉHEZ HASZNÁLHATÓ SZÍNEZŐPASZTA.

Leírás: Vizes diszperziós festékek és mész színezésre alkalmas színezőpaszta.

Kültéri színek: okker, barna, fekete, kék, zöld

Beltéri színek: narancs, sárga, piros

Tulajdonságok:

- kiváló összeférhetőség vizes diszperziós festékekkel
- könnyen homogenizálható
- nagy színezőerő