

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Pasztellszínek kikeverésénél a Supralux Tilatex színezőt először a színezni kívánt festék kis részével keverjük össze, majd ezzel a keveréssel színezzük be a teljes mennyiséget. A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket alaposan fel kell keverni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1400–1500
Kiszerezés:	125 ml
Tárolás:	+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Színválaszték:	citromsárga -404, napsárga -402, fekete -300, okker -452, barna -500, zöld -600, kék -710, piros -800, vasoxidvörös -845, lila -850
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás:	csapvízzel
Száradási idő:	Száraz: 20 °C-on max. 2 óra
Átfesthető:	2 óra után
Minőségmegőrzési idő:	előírás szerinti tárolás esetén 24 hónap
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.

Supralux



Supralux Tilatex Színező és falfesték

BELTÉRI SZÍNEZŐ ÉS SZÍNES FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós beltéri színező és színes falfesték.

Felületek: Kül- és beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszál tapéta) megfelelő előkészítés után.

- Tulajdonságok:**
- Vizes diszperziós falfestékek színezésére vagy önálló falfestékként is alkalmazható.
 - Kül- és beltéri falfelületek festésére is alkalmas.
 - Diszperziós falfestékekkel minden arányban keverhető.
 - Matt, mosható bevonat.
 - Könnyen felhordható.
 - Nagy színezőerő és fedőképesség.
 - Páraáteresztő.