

Supralux



Supralux H-300

AROMÁS HÍGÍTÓ

Leírás: Eredeti aromás festékhígító.

Felületek: Natúr, kezeletlen fafelületek, elsősorban parketta, hajópadló alapozására alkalmas.

Tulajdonságok: Területét javító adalékot tartalmaz.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Vinilkopolimer alapú festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, a festék elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál. A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux H-300 aromás hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék-elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Főként aromás szénhidrogéneket és kis mennyiségű alifás észtert is tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	860 - 880
Kíszerelés:	1; 5 liter.
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.
Tűzvesélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!