

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white spray nozzle icon on the right side.

# Supralux H-400

## ÉSZTER HÍGÍTÓ

**Leírás:** Eredeti észter festékhígító.

**Felületek:** Nitro- és poliuretán alapú lakkok, festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, az elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál.

**Tulajdonságok:** Fokozott hatású és oldóképességű hígító.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A lakkot vagy a festéket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux H-400 észter hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festékelcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Főként alifás észtert, valamint aromás szénhidrogéneket tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	868 - 888
<b>Kiszerezés:</b>	1; 5; 19 liter
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!