

Supralux



Lakkbenzin hígító

Leírás: Eredeti lakkbenzin festékkihígító.

Felületek: Alkid műgyanta alapú lakkok, festékek, olajfestékek felhordási konzisztenciájának beállítására, a festék elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál.

Tulajdonságok: Agresszív, felmaródást okozó oldószereket nem tartalmaz.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A lakkot vagy a festéket a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux Lakkbenzin hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festék elcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Főként alifás szénhidrogének elegye, kis mennyiségű aromás szénhidrogént is tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	750 -790
Kiszerezés:	1; 5; 19 liter
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett rak-tárban tárolva.
Tűzvesélyességi fokozat:	II. Tűz és robbanásveszélyes! Használata során a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos!