

**Supralux**



## Supralux Olajfesték hígító

**Leírás:** Olaj alapú festékek hígítója.

**Felületek:** Olajfestékek, olaj alapú kiték, tapaszok hígítására, felhordási konzisztenciájának beállítására alkalmas. Használható különféle fafelületek beeresztésére is.

- Tulajdonságok:**
- lenolajkencét tartalmaz
  - különféle olaj alapú festékekkel, tapaszokkal jól összefér.

## Felhasználási útmutató

Az olajfesték felületéről az esetleges bőrréteget gondosan távolítsuk el, majd a festéket alaposan keverjük fel. A festékhez annyi Supralux olajfesték hígítót kell hozzáadni, amennyit a termék ismertetője előír, illetve amennyi a felhordási konzisztencia beállításához szükséges. A hígítást kis részletekben történő adagolással, állandó keverés közben végezzük. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat rétegvastagságát és védőképességét. Fafelületek beeresztéséhez, impregnálásához az olajfesték hígítót ecseteléssel hordjuk fel a száraz felületre. Megfelelő impregnálásához többszöri felhordás szükséges. A száradási idő átfestés előtt szobahőmérsékleten min. 1 nap.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	lenolajkence oldata
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	780–840
<b>Kiszerezés:</b>	0,5 L; 1 L
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	Az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között, fedett raktárban tárolva, műanyagpalackban min. 12 hónap.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!