

Supralux



Supralux Gemini hígító

KÉTKOMPONENSŰ LAKK HÍGÍTÁSÁRA AJÁNLOTT ÉSZTER HÍGÍTÓ.

Leírás: Eredeti észter festékhígító.

Felületek: A Supralux Gemini kétkomponensű parkettalakk kis mértékű hígítására alkalmazható a felhasználás közbeni lassú besűrűsödés esetén. A Supralux Gemini parkettalakk és a Supralux Tivinil parketta alapozó esetében a csepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására is szolgál.

Tulajdonságok: Fokozott hatású és oldóképességű hígító.

Felhasználási útmutató

A hígítást állandó keverés közben kell végezni kis részletekben történő adagolás mellett. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. A szintetikus hígítónál agresszívabb, ezért a Supralux H-100 szintetikus hígítóval hígítható termékek esetén az eszközök elmosására, ecsetmosásra is használható.

Gyakorlati információk

- Felépítés:** Főként alifás észtert, aromás szénhidrogéneket tartalmaz.
- Sűrűség, g/liter:** 868–888.
- Kiszerezés:** 0,5 liter; 1 liter
- Minőségmegőrzési idő:** 12 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 0C között fedett rak-
tárban tárolva.
- Tűzvesélyességi fokozat:** II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!