

The logo for Supralux, featuring the brand name in a white, stylized font with a blue glow effect, set against a dark blue oval background with a white spray nozzle icon.

# Supralux Nitro hígító

## NITRO ÉS NITROKOMBINÁCIÓS LAKKOK HÍGÍTÓJA

**Leírás:** Eredeti nitro festékkihígító.

**Felületek:** Nitro- és nitrokombinációs lakkok, festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, az elcsepegések eltávolítására, továbbá a festőszerszámok tisztítására szolgál. Nem alkalmazható Supralux Gemini parkettalakk hígítására.

**Tulajdonságok:** Fokozott hatású és oldóképességű hígító.

## Felhasználási útmutató

A lakkot vagy a festéket a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Supralux nitro észter hígítóval összekeverni. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecseteléssel, hengerléssel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. Festés után célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a doboz visszazárása előtt. A frissen keletkezett foltok, festékelcsepegések hígítóval eltávolíthatók, a festőszerszámok a hígítóval megtisztíthatók.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	Főként alifás észtert, valamint aromás szénhidrogéneket tartalmaz.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	868 -888
<b>Kiszerezés:</b>	1 L; 5 L; 19 L
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	60 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25°C között fedett raktárban tárolva.
<b>Tűzvesélyességi fokozat:</b>	I. Fokozottan tűz és robbanásveszélyes! Használata során a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos!