

METALLUX Alapozó Hígító

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Alifás észtert és aromás szénhidrogént tartalmazó oldószerkegy.
BTO 2430227000

Választék: METALLUX alapozó hígító 541

Alkalmazási terület: A METALLUX Fémhatású Autószománc Alapozójának felhordási konzisztenciára való hígítására szolgál.

Minőségi jellemzők:

- Külső..... színtelen, üledékmentes folyadék
- Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 °C-on, kg/m³..... 840-880
- Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 140-150 °C között, tf%, min.....95

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.

Csomagolás: 1l-es flakonban és 5 l-es műanyag kannában.

Alkalmazás: A hígítót a felhordási konzisztencia beállításához, a szóráshoz szükséges mennyiségben kell – a használat előtt – a METALLUX zománchoz hozzákeverni.

Tűzvédelmi előírás: II. Tűzveszélyességi fokozatba tartozik. **Tűz és robbanásveszélyes!**

Egészségre káros anyagtartalom: kb. 20% aromás szénhidrogént tartalmaz.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes.
- R 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
- R 38** Bőrizgató hatású.
- R 65** Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
- R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- R 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
- S 25** Kerülni kell a szembe jutást.
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

2006.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.