



- Nem csepeg
- Minden festékre

BONDEX 2732 - Univerzális festéklemaró

Termékleírás / termékcsoport:

Régi festékrétegek eltávolítására szolgáló zselé állagú készítmény.

Felhasználási terület:

Az Univerzális Festéklemaró az alábbi felületeken használható: acél-, fa-, kő-, beton-, cement- és üvegfelületeken. Ideális nem szintetikus festékhengerek és ecsetek tisztításához. A terméket ne használjuk műanyagon, szintetikus műanyagon, alumíniumon, valamint galvanizált és réz felületen.

Tulajdonságok:

- Tixotróp - megfolyás és csepegésmentes
- Gyors és hatékony
- Nem tartalmaz metilén-kloridot
- Minden típusú zárórétegen alkalmazható
- Kiadósság: 3m²/l, a felülettől függően

Felhasználási javaslat:

Felhasználás előtt a doboz tartalmát rázzuk fel, használat után a csomagolást alaposan zárjuk le. A terméket óvni kell a szennyeződéstől vagy az esetleges kiömléstől. A kezelendő felületnek tisztának, száraznak és szilárdnak kell lennie. Puha ecsettel hordjunk fel vastag réteget a teljes felületre, majd hagyjuk hatni a felhordott festéklemarót a kezelt záróréteg fizikai tulajdonságainak megfelelően (kor, vastagság, típus) kb. 5-60 percig.

Spaklival, drótkéfével vagy drótszivaccsal távolítsuk el a festékréteget. Ha szükséges, ismételjük meg a műveletet. A festékréteg eltávolítása után melegvízzel vagy lakkbenzinnel alaposan tisztítsuk meg a felületet és a szerszámokat.