



Metylan bordűrragasztó

Speciális diszperziós ragasztó

Tapéta szegőcsíkok ragasztására



JELLEMZŐI

- Felhasználásra kész vizes diszperzió
- Valamennyi tapétatípushoz alkalmazható
- Vinilt is ragaszt vinil felületre
- Kiváló kezdeti tapadás
- Jól igazítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Metylan bordűrragasztó** felhasználásra kész diszperziós ragasztó, amely a kereskedelmi forgalomban kapható valamennyi tapéta szegőcsíkot (bordűr) biztonságosan ragasztja a tapétához és falra. Száradás után áttetsző. Alkalmos pl. műanyagból (vinil) készült szegőcsík ragasztására is viniltapéta felületére. Megakadályozza a papír hátoldalú vinil szegőcsík felpöndörödését.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Speciális előkészítés nem szükséges, de a felületek portalánítását el kell végezni és a felragasztott tapéta teljes száradását megvárni.

FELHORDÁS

Felhelyezés előtt jelölje ki a bordűr helyét a falon, ill. tapétán. Papírból készült- vagy papír hordozó rétegű bordűr esetén nedvesítse be szivaccsal a szegőcsík hátoldalát és hagyja néhány percre (4-5 perc) puhulni. Ezt követően, vigye fel ecsettel vagy hengerrel a **Metylan bordűrragasztót** a szegőcsík hátoldalára, egyen-

letesen eloszlatva azt a felületen. Illessze a bordűr a helyére és tapétaszél simító roller vagy kefe segítségével nyomja a falhoz és simítsa ki, hogy ne maradjon alatta légbuborék.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ragasztásnál vegye figyelembe a bordűr gyártójának utasításait! +15 °C alatti hőmérsékleten ne végezzen tapétázási munkákat! A bordűr felragasztását követően a felesleges ragasztót vizes ruhával azonnal törölje le. A ragasztás befejezése után, az ecsetet mossa ki tiszta vízzel. Jól lezárva, fagymentes helyen tárolja.

Fagyveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	keményítő alapú polivinil-acetát diszperzió
Fajsúly:	1,0 g/cm ³
Kiadósság:	kb. 20 folyóméter, 10 cm széles csík esetén (2 m ²)
Anyagszükséglet:	120-150 g/m ²
Szín:	fehér
Nyitott idő:	kb. 10 perc

KISZERELÉS

250 g műanyag dobozban

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban, fagymentes, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A dobozt csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkötött ragasztó háztartási hulladéknak minősül. A **Metylan bordűrragasztó** csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink, illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A tapétázás során tartsa be a tapétagyártó utasításait! A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (27) 500-811, (27) 314-835 • Fax: (27) 317-087

Forgalmazza: Henkel Magyarország Kft. H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • H-1519 Budapest, Pf. 429.

Telefon: (06-1) 372-5555 • Fax: (06-1) 209-1543 • www.ragasztas.hu • www.metylan.hu