

Palma Fa Vízálló

Vízálló faragasztó (D3)

JELLEMZŐK

- ▶ Felhasználáskész
- ▶ Egykomponensű
- ▶ Vizes diszperziós

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap belső és külső téri szerelési munkáira (például ajtó, ablak, konyhai munkapultok stb.) alkalmas. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemezek, dekorítlapok és hasonló). Csónaképítésre nem alkalmas.

ALKALMAZÁS

A ragasztási film enyhén opálos, áttetsző. A ragasztó felhasználását szobahőmérsékleten, optimálisan 14°C felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton. Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 3-5 óra, a továbbfeldolgozáshoz 24 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötőszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma $10 \pm 2\%$ legyen. A D3-as vízállósági fokozat csak a munkadarabok pontos illesztése, a feldolgozási előírások szigorú betartása mellett biztosítható. A ragasztófelesleg a ragasztást követően vízzel eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízzoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás! Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5-30 °C-on, zárt edényben történhet.

Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson.

A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes.

Csatornába önteni nem szabad.

A ragasztóanyagot a kihéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! A Palma Fa Vízálló ragasztó ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt).

MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat:	D3 (EN204)
Kiadósság:	150-200 g/m ²
Szárazanyag-tartalom:	50±2%
Viszkozitás:	8-18 Pas (Brookfield RVT 6/20)
Nyitott idő:	5 perc
Kifehéredési pont:	6°C

KISZERELÉS

Csomagolás:	250 g műanyag flakon	Gyűjtőcsomagolás:	12db /karton
	750 g műanyag flakon		12db /karton
	5 kg műanyag vödör		1 db

ÖSSZETÉTEL

Vinilacetát kötőanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag.

Származási hely: Magyarország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.