

## TARTOZÉKOK

### Pisztolyok

- 288438 FTX-E™ pisztoly  
RAC X 517 fúvókával,  
RAC X fúvókatartóval és 2  
szűrővel
- 288428 FTX-E™ pisztoly  
RAC 5 fúvókatartóval,  
fúvóka nélkül

### Easy Out™ pisztolyszűrők

- 287032 PRO Easy Out  
pisztolyszűrő, 60 Mesh x 1
- 287033 PRO Easy Out  
pisztolyszűrő, 100 Mesh x 1

### Easy Out™ szivattyúszűrők

- 246425 30 Mesh, szürke
- 246384 60 Mesh, fekete
- 246382 100 Mesh, kék
- 246383 200 Mesh, piros

### BlueMax™ II tömlők

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 214981 3/16" x 4.5 m
- 214698 3/16" x 7.5 m
- 214697 3/16" x 15 m

### ST Max™ készlet

- 288499 FTX-E™ pisztoly,  
1/4" x 15m tömlő, RAC® 5  
fúvókatartó, RAC® 5 (517)  
fúvóka 286517

### Tartály

- 246388 Tartály ST Max™

### Pro Tip hosszabbítók RAC X fúvókatartóval

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### CleanShot™

#### hosszabbítás pisztoly

- 287026 90 cm RAC X
- 287027 180 cm RAC X

### Teddysző készlet és hengerek

- 245397 Teddysző készlet (Int.)
- 240054 7.6 cm hengertartó
- 107590 13 mm NAP Int.
- 107591 19 mm NAP Int.
- 244281 Teleszkópos teddysző

### Fúvókák és fúvókatartók

- 286XXX RAC 5 fúvóka
- LTXXXX RAC X hosszú élettartamú  
fúvóka
- FFTXXX RAC X finomszóró fúvóka
- 243161 RAC 5 fúvókatartó
- 246215 RAC X fúvókatartó

### Folyadékok

- 206994 TSL™ olaj 0.25 l
- 243103 Pump Armor™ tartósító 1 l



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Profi festők legkisebb gépe



www.graco.be

## PROFESSZIONÁLIS ELŐNYÖK

- Kis súly, nagy érték
- Graco "nagy" technológiája "mini" méretben
- Szinte minden beltéri festéket tökéletesen szór

## ANYAGOK

Lakkok - Akrylfestékek - Alapozók - Zománcok - Politúrok - Diszperzitek

Festők - finomszórók és professzionális airless berendezések

ST MAX™ II 595 - ST MAX™ II 495 - ST MAX™ 395



# ST MAX™ - ST MAX™ II

Profi festők legkisebb gépe

ST Max II



ST Max

ST Max™ II különleges előnyei

**Kefementes DC motor**

**DC**  
Több mint 90 méteres hosszabbító kábelt lehet használni

**TEFC**  
Teljesen zárt, így nem kerülhet a motorba kosz vagy por. Ventilátoros hűtés biztosítja a hosszú működési időt és motorélettartamot.

**Kefementes**  
Nem kell kefét cserélni  
Alacsonyabb a karbantartási költség

**Kompakt forma**  
Könnyű kezelhetőség

**Könnyű**  
4 kg-al könnyebb mint a régebbi változat



**Kihajlított kar kényelmes fogóval**  
A könnyű hordozhatóságért a testtől eltartva lehet tartani.



**Nagy csésze**  
Biztonságos helyen van.  
Megakadályozza a használat utáni csöpögést.



**Tartós tömlőcsiptető**  
**Fröccsenésvédés**



**Robosztus lábak, kocsik**  
Durva kezeléshez alkalmazkodik.

**Krómozott:**  
Könnyű tisztítani.  
Rozsda- és korrózióálló.  
100%-osan oldószerálló.

**Hegesztve:**  
Nincsenek csavarok.  
A kocsi stabil.

**Kábeltartó**  
Kényelmes és könnyen kezelhető.



**HandTight™ zárósapka**  
A könnyű napi kezeléshez szerszám nélkül távolítható el.

**Easy Out™ szűrő**  
A festéket belülről kifelé szűri.  
A szűrőháló nem bomlik ki a házbán.

**Tisztítás:**  
A szűrőháló a zárósapkával együtt kiserelhető.

**Nyitott végű szűrőháló:**  
Könnyen és gyorsan tisztítható.



**Elforduló szívóegység**  
**Függőleges merülés:**  
Úgy tervezték, hogy a vödörben függőlegesen álljon. Nem igényel kezelést.  
A festékszivattyú mindig a vödör alján található.

**HandTight™ csatlakozások:**  
Tisztításkor könnyű hozzáférni a szívógolyóhoz.  
Szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető.



**Endurance™ szivattyú**  
Bizonyított teljesítmény.

**Könnyű szétzerelni:**  
A munkavégzési helyen könnyű szétzerelni a szivattyút, csak egy kalapács és egy fogó kell hozzá.

**Szárnyas anya:**  
QuickAccess™ könnyen hozzá lehet férni a szívógolyóhoz csak egy kalapács használatával.

**Tömítés hollandija:**  
Egy tekeréssel meg lehet húzni, ha a tömítés folyt ki.  
Végezze el inkább a munkát, mint nekiálljon javítani. Nincs leállási idő.

## ST MAX™ - ST MAX™ II

### SPECIFIKÁCIÓ

	ST Max™ 395 Állványos	ST Max™ II 495 Állványos	ST Max™ II 495 Lo-Boy	ST Max™ II 495 Hi-Boy	ST Max™ II 595 Hi-Boy
<b>Rendelési szám:</b>					
Europa - 220 V	234176	249928	253014	249978	249930
Olaszország, Svájc	233963	249929	-	249979	249931
Dánia - 220 V					
Nagy-Britannia- 110 V	233972	249936	-	249980	249937
Max. fúvókaméret	0,021"	0,023"	0,023"	0,023"	0,025"
Max. szállított folyadékmennyiség (l/min., gpm)	1.7 (.45)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.1 (.54)	2.3 (.6)
Max. nyomás (bar, PSI)	225 (3200)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Súly (kg, lbs)	19 (42)	15.5 (34)	25 (56)	29 (64)	33 (72)
SmartControl™ verzió	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Motor típusa	DCTEFC	DC kefementes	DC kefementes	DC kefementes	DC kefementes
Motor teljesítménye	.65 kW (0.875 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.89 kW (1.2 HP)	.90 kW (1.2 HP)	1.05 kW (1.4 HP)
Generátorral szembeni követelmény	3 kW (4.0 HP), 3000 W	4 kW (4.0 HP) 3000 W	5 kW (4.0 HP) 3000 W	6 kW (4.0 HP) 3000 W	7 kW (4.0 HP) 3000 W

A berendezést komplett, szórásra kész állapotban szállítjuk: FTx-E™ pisztoly (288499) = 288438 FTx-E pisztoly + 240794 BlueMax™ II tömlő 1/4" x 15m + RAC X (517) fúvóka és fúvókatarató. Kulcs, spec. kalapács, TSL™ olaj + tömlőpánt.

GRACO N.V. • Folyadékiszlító szivattyúk  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777  
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320580 HU (rev.D) • 10/07 • Nyomva Európában.  
A Graco ISO 9001-es minősítéssel rendelkezik.  
Minden ebben a dokumentumban szereplő információ és specifikáció a publikáláskor ismert legfrissebb termékdátákat tartalmazza.  
Az adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

### SmartControl™ 2.0

**Digitális kijelző**  
Még napsütésben is könnyen leolvasható.

**Általános menük**  
Leolvashatók:  
- Aktuális szórónyomás  
- Literszámláló  
- Hibakódok (ön diagnosztizáló rendszer)

**1 másodpercnyi betanulási idő**  
Azonnali reaklási idő.  
Lehetővé teszi, hogy a berendezés közel 30 bar extra szórónyomást tudjon tartani.  
- Szebb a felület  
- Tökéletesen porlasztja a sűrűbb festékeket  
- Hosszabb tömlőt lehet használni

**Intelligens nyomásértéktartás**  
Önmagát állítja be a fúvóka elhasználódás mértékében.  
Állandó szórás kép.



ST Max™ II előnyei