

TARTOZÉKOK

Pisztoly

- 245820 Glettelő pisztoly
(fúvókatartó és fúvóka
nélkül) 350 bar
- 224991 Mastic szóró pisztoly
fúvóka nélkül (275 bar)
W/GHD 535 fúvókatartó,
1/2" és 3/8" átalakító

Átalakítók

- 207947 1/2" forgócsukló
159239 1/2" x 3/8" átalakító

Tömlők

- 277331 1/2" x15 m anyagtömlő
191239 3/8" x3,3m hajlékony
tömlő
240797 3/8" x15m (FBE) BlueMax™
II tömlő

Szűrőház készlet

- 287995 Tartozék készlet 1/2"
kimenetekkel

Szivattyú

- 287946 Mark X™ ProConnect™
szivattyú

Tartály

- 241318 90 l tartály
248531 Mángorló
243428 Kerék készlet

Szívóegység

- 243167 Konténeres szívóegység

Levegőporlasztásos tartozék

- 244052 Levegőporlasztásos
készlet levegőtömlővel

Fúvókák

- TMXxxx Fordítós strukturszóró
fúvókák

TMX531	TMX541	TMX651	TMX671
TMX535	TMX545	TMX661	

Fúvókatartó

- 243161 RAC™ 5 HandTite™

Olajok, konzerváló folyadékok

- 206994 TSL™ 0.25l
243103 Pump Armor™ 1l
245133 Pump Armor 3.8 l



MARK X™ ProConnect™

A Mark V™ airless glettelőgép teljesítményének kétszerese



www.graco.be

PROFESSIONÁLIS ELŐNYÖK

- Kétszeres szórási teljesítmény - Átfolyási teljesítménye duplája a Mark V-nek
- Kétszeres hatótávolság
- Kétszeres forgalom

ANYAGOK

Glettek - Tűzgátló anyagok - Szigetelőanyagok - Tetőszigetelő anyagok - Festékek

Strukturanyaghoz való berendezés
MARK X™ ProConnect





MARK X™ ProConnect™

A Mark V™ airless glettelőgép teljesítményének kétszerese



1 Csavarja le a festékvezetékét



2 Nyissa ki a zárat, és az előlapot



3 Húzza ki a csapot a szivattyú kiszervele



✓ **Amper átkapcsoló**
10A-ról 14A-re
Ha valamely munkahelyen az elérhető áramerősség alacsony



Optimalizált anyagáteresztő keresztmetszetek
1/2" csatlakozó méretek
Sima anyagáteresztő keresztmetszetek

1/2" anyagtömlő, melyhez egy 3,3 m-es hajlékony tömlő csatlakozik a nagyobb flexibilitás miatt.



HD Endurance™ szivattyú

Chromex dugattyú
Hosszabb élettartalmú szabvány krómozott dugattyú

Alsó szívózelep
A szívóerőt lejjebb viszi, oda ahol szükséges

Kerámia golyók
Nagyobb kopásállóság a koptató hatású anyagokkal szemben

Rugós visszatérítés
A szívózelep gyors nyitása és gyors zárása növeli a szállítási teljesítményt

Extra nagy átfolyó keresztmetszetek
Könnyebb a sűrű anyagok továbbítása



✓ **Nagy levegős kerekek**
Könnyen átgurul az akadályokon és a lépcsőkön, a gumibelső javítható



Glettelő pisztoly

Könnyű
Csökkenti a dolgozó kifáradásának lehetőségét

1/2" rozsdamentes anyagáramlási helyek 45° hajlásszöggel
Sűrűbb anyagokhoz ideális

Növelt méretű tü és ülék
Hosszabb élettartam és lehetőség a nehéz anyagok kiszórására

Kézhezálló markolat
Könnyű, komfortos szórás
Nem csúszik



Kefementes DC motor

Teljesen zárt és ventilátoros hűtésű a hosszabb élettartam érdekében

Kompakt építés és könnyű kezelhetőség

Gyors reagálási idő a nagyobb hatékonyság elérése érdekében

PRO CONNECT

FANTASZTIKUS SZIVATTYÚ CSATLAKOZTATÁS
A szivattyú kiszervele és cseréje a munkahelyen szerszám nélkül, másodpercek alatt



MARK X™ ProConnect™

SPECIFIKÁCIÓ

Rendelési számok:

220V Európai változat

249627

220V Olasz és svájci változat

249628

Maximális fúvóka méret

festékkel: 0.045"

glettel: 0.051" +

Anyagszállítás l/perc(Gpm)

festékkel: 7.6 (2.0)

glettel: 9.1 (2.4)

Maximális nyomás bar(Psi)

230 (3300)

Súly kg (lbs)

63 (139)

SmartControl™ verzió

2.0

Motor típus

DC "kefe nélküli"

Motor teljesítmény

3.0 (4.0)

Mark X™ ProConnect

A Mark X™ ProConnect™-t szórásra kész komplett állapotban szállítjuk. Szabvány tartozékok: 245820 Glettelő pisztoly, TMX535 glett fúvóka finom munkákhoz, TMX545 glett fúvóka nagy teljesítményhez, 243161 Rac 5 HandTite™ fúvókartartó, 207947 1/2" forgócsukló, 159239 x 2 csatlakozó 1/2" x 3/8", 191239 hajlékony 3/8" x 3,3 méter, 277331 1/2" x 15m. anyagtömlő, 222297 45° adapter (tartályhoz), 197193 szerszám, 111733 állítható kulcs, 206994 0,25 lit TSL™



Gyakorlatban kipróbálva 30 m függőleges + 18 m vízszintes tömlőhosszabbítással = 48 méter anyagtömlő

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Europe)

© 2007 Graco N.V. • Form No. 320591 HU (rev.B) • 10/07 • Nyomva Európában.
Graco minősítés ISO9001.

Minden ebben a dokumentumban szereplő információ és specifikáció a publikáláskor ismert legfrissebb termékadatokot tartalmazza. Az adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk.

SmartControl™ 2.0

Beépített fúvókaméret érzékelés

- A szóróberendezés azonnal utánaállítja a folyadékáramot és a nyomást

Nagy üzemi nyomás

- A szórásképet a szokásos éles képpel állítja elő (kevesebb tisztítás)

Adatközpont:

- Nyomásérték kijelzés, literszámláló, stb..



Energia tényező

Egy másik Graco sajátosság
Átalakítja az elektromos áramot
nyomásenergiává