

A termék rövid leírása:

Oldószermentes, MS polimer bázisú tömítő- és ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre. Az átkeményedés a levegő nedvességtartalmának hatására következik be.

Kiszerezési egységek:

290 ml

12 db/karton

Színe: fehér, szürke**Tulajdonságok:**

Kitűnően tapad szinte minden felületen
Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
Kitűnően használható enyhén nedves felületekre is
Ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló
Átfesthető vizes bázisú festékekkel
Rugalmas és jól terhelhető
Oldószermentes
Nem veszélyes készítmény
25 % fugaszélességig használható

Alkalmazási területek:

Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható, mint pld. fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületek. Nem alkalmas PE, PP, teflon és akrilüveg felületekre
Ragasztási feladatokra is alkalmas.
Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem.

A felhasználás módja:

A felület legyen tiszta, por-, zsír-, olaj- és egyéb szennyeződésmentes. Enyhén nedves felületre is felhordható. Használható nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is.

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly segítségével hordjuk fel az anyagot buborékmentesen. Nyomjuk össze és kb. 1 óráig tartjuk nyomás alatt a felületeket. Nagyobb teher vagy feszültség esetén 24 óráig rögzítsük.

A fugába felhordott anyagot szappanos-vizes oldattal elsimíthatjuk

Ragasztáshoz nem kell a teljes felületet bekenni, elég csíkokban vagy kígyóvonalszerűen

Ne használjuk +5 °C alatti ill. +40 °C feletti hőmérsékleten.

Alkalmazásakor tartuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

MESTER Szuper Mindent Tömítő

Műszaki adatok:

- Fajsúly: +/- 1,48 g/ml
- Bőrképződési idő: kb. 25 perc
- Átkeményedési idő: +23 °C-on és 50 % rel. nedvességtartalom mellett:
2,5-3 mm/24 óra
- Hőellenállás: -40 °C és +90 °C között (megkötött állapotban)
- Eltávolítása: Addig, amíg a ragasztó még friss, az eszközökről
lakkbenzinnel lemosható.
Figyelem! Gyermektől óvjuk!
- Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.
- Fugaméreték:
 - min. szélesség: 3 mm
 - max. szélesség: 25 mm
 - min. mélység: 4 mm
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C
hőmérséklet között 12 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény
- R-S mondatok: nincsenek

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.