



Poli-Farbe Corso beltéri meszes glett

Alkalmazásával betonfelületeken extra erős tapadás érhető el.

Alkalmazási terület:

Lakóépületek és középületek nem vizes helyiségeiben a beton- és vakolt falfelületek egyenetlenségeinek a javítására, valamint tapétázás vagy festés előtti felületjavításra használható. Ideális glettelő anyag mész- és beltéri szilikátfestékek alá.

Választék:

5 és 20 kg-os papírszakban kapható.

Felhasználás:

A felület előkészítése: Az alapfelületrol távolítsuk el a laza részeket, az alapfelület szilárd, szennyeződéstől és habarcsmaradványoktól tiszta legyen. A túlzottan porózus alapot glettelés előtt Inntaler diszperziós mélyalapozóval alapozzuk. A glett bekeverése: A keverőedényben a porkeveréket az előírt mennyiségű vízzel keverjük össze, majd annyi vízzel egészítsük ki, hogy egyenletes, csomómentes, pasztaszzerű, könnyen felhordható masszát kapjunk. Keverési arány: 4-4,5 liter vízhez 10 kg poranyag. 5 perces pihentetési idő után újra átkeverve, az anyag felhasználásra kész. A glettmassza felhasználása: A kitöltendő, kiegyenlítő, glettelendő felületre hordjuk fel az anyagot rozsdamentes acélsimítóval, max. 3 mm vastagságban. A kötés után a felület esetleges egyenetlenségeit csiszoljuk le. Szükség esetén portalanítás, majd mélyalapozás után a felület átfesthető beltéri diszperziós falfestékkel. Csak +5°C környezeti hőmérséklet felett használható! A szerszámokat használat után bo vízzel azonnal le kell mosni. Vízigény: 4-4,5 liter víz 10 kg poranyaghoz

Felületi megjelenés :	matt, sima, fehér
Száradási idő :	4-8 óra
Átfesthetőség :	24 óra után
Minőségét megőrzi :	száraz, hűvös helyen tárolva 12 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	rozsdamentes acélsimítóval
Javasolt rétegszám :	max. 3 mm
Anyagszükséglet :	1,5 kg/m ² /mm

Összetétel:

kalcium-hidroxid, cement, ásványi töltőanyag, pordiszperzió, adalékanyag

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Kalcium-hidroxid 15-20%, Cement 1-5%

Szabályozási tájékoztatás:

R37 Izgatja a légutakat.
R38 Borizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S8 Az edényzet szárazon tartandó.
S24 A borrel való érintkezés kerülendő.
S25 Kerülni kell a szembejutást.
S26 Ha szembe jut, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S37 Megfelelo védokesztyut kell viselni.
S39 Szem-/arcvédot kell viselni.
S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni.
S60 Az anyagot és edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Veszély jelzés:

Xi Irritativ

Szakovélemény:

ÉMI A-258-1/2003

