



Poli-Farbe Fungi penészfertőtlenítő

Hatékony megelőző és megszüntető védelem.

Alkalmazási terület:

Alkalmas már penészes falak fertőzöttségének megszüntetésére, valamint a fertőzések kialakulásának a megelőzésére.

Választék:

0,5 literes szórófejes flakonban és 1 literes utántöltőben kapható.

Felhasználás:

Szilárd, tiszta, száraz és pormentes új felületre megelőzés céljából javasoljuk a Fungi penészfertőtlenítőt ecsettel, szórással felhordani, 150-200 g/m² mennyiségben. 2 óra száradási idő után kezdhető el a festés Fungi penészgátló belső falfestékekkel.

Régi, penészes felület kezelése:

A Fungi penészfertőtlenítővel a falat alaposan át kell nedvesíteni, majd még nedvesen kell lekaparni a laza, mállo részeket. Ha erósen fertőzött volt a felület, akkor a lemosást meg kell ismételni. Majd megfelelő száradás után lehet a vakolathibákat szükség szerint kijavítani, és az előkészített felületet Fungi penészgátló belső falfestékekkel festeni. A lemosást szükség szerint 2-3 évente célszerű újra elvégezni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Száradási idő :	20°C-on: 2 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 2 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	9 hónapig
Felhordás :	ecsettel, szórással
Javasolt rétegszám :	új falfelületekre 1 réteg, penészes felületekre 2-3 réteg
Hígítás :	nem megengedett
Kiadósság :	5-7 m ² /liter egy rétegben

Összetétel:

víz, biocid

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. Megfelelo védokesztyut és szem-/arcvédot kell viselni. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI E-2004/001217-1