

Trinát Mesteralapozó

Kiváló fedőképességű és
fehérségű

Nagyon jól csiszolható

Professzionális

Közbenső alapozó professzionális minőséggel. Alkalmazása fedőfésés előtt ajánlott: könnyedén eltünteti a fafelületek egyenetlenségeit. A Trinát korróziógátló alapozóval kezelt fémfelületeknél növeli a rétegvastagságot, így késlelteti a rozsda kialakulását. Kiváló fedőképességével és csiszolhatóságával minden mester dolgát megkönnyíti.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fafelületek (ablakok, ajtók, bútorok) alapozó festéke. Függőleges felületeken sem folyik meg. Kiválóan terül, vastag bevonatot képez, már egy rétegben fed. Száradás után könnyen csiszolható.

Választék: Fehér színű, matt fényű alapozó 0, 75 l-es, 5 l-es csomagolásban.

Felhasználási mód: A száraz fafelületet megcsiszoljuk, majd portalaníttat és egyéb szennyeződések eltávolítása után, kültéri igénybevétel esetén vagy nedvességnek kitett felületeknél Lazurán Univerzális

Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kezeljük, a fafelület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. Beltéren elég Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel beereszteni. A felületi egyenetlenségeket Unikitt mestertapasszal, vagy Trinát Mestertapasszal egyenlíthetjük ki. A felhordást végezhetjük ecseteléssel, hengereléssel. Megfelelő berendezéssel szórható.

A termék alapos felkeverés után felhordásra kész.

A Trinát Mesteralapozó használható a Trinát Mesterzománc, a Trinát és Praktik zománcok alá. Munkavégzés utáni szerszámtisztítás, elcseppenés eltüntetése Trinát Szintetikus hígítóalkalmazásával történhet.