

Sigma Primer alapozó

| |
|--|
| Időjárásálló Alapozó és fedőfesték egyben |
|--|

Sigma minőség profi festőknek.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fafelületek alapozó és fedő festéke. Függőleges felületen sem folyik meg, kiválóan terül, könnyen csiszolható.

Választék: 1 és 5 literes csomagolási egységekben. A Fehér TP jelű kiszerelés önmagában is használható festésre illetve színkeverésre. Trilak színkeveréssel pasztel színárnyalatok érhetőek el.

Felhasználási mód: A száraz fafelületet csiszolása és portalanítása után kültéren vagy nedvességnek kitett felületeknél [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) kell beereszteni, majd a felület megmaradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. Beltéri fafelületeknél elegendő a [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítő](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítő](#) használata javasolt.

A felületi egyenetlenségek [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Trinát Mestertapasszal](#) javíthatók, majd csiszolás után hordható fel a Sigma Primer alapozó.

Ajánljuk közbelső alapozóként fémmre is. Befejező réteggént a [Sigma Top magasfényű zománctfestéket](#), vagy még egy réteg [Sigma Primer alapozót](#) ajánlunk.