

Trinát magasfényű zománCFesték

Kültérre-beltérre Csillogó fény Időjárásálló
--

Kül- és beltéri fa- és fémfelületek, általánosan használt, gyorsan száradó, kiválóan terülő, kemény bevonata.

Alkalmazási terület: Alapozott kül- és beltéri fafelületek (bútorok, nyílászárók stb.), továbbá kül- és beltéri fémszerkezetek (kerítés, csövek stb.) átvonó festésére használható. Bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll, fényességét, színét megőrzi. Könnyen ecsetelhető.

Választék: 21-féle színben 0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2,5 l; 5 l; 20 l-es csomagolási egységekben. Színkeverőgéppel színezhető a Trinát magasfényű flexibilis vastagzománc Kolor több mint 2000 színben, 1 l és 5 l-es csomagolási egységekben.

Felhasználási mód: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezről készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel, kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felületeknél Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel vagy Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel kell beeresztetni, a felfület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni. Esetleges nagyobb mélyedéseket Diszperziós Mélyedéstapasszal, Unikitt mestertapasszal, vagy Trinát Mestertapasszal kell kiegyenlíteni.

Vas- és acélfelületeket oxidmentesítés és zsirtalanítás után Trinát korróziógátló alapozóval kell bevonni. A mélyedéseket Trinát Mestertapasszal kell kiegyenlíteni. Az előzőekben felsorolt műveletek után hordják fel a portalanított fafelfületre a Trinát Mesteralapozót, a Trinát univerzális alapozót (fémfelfületeknél közbenső réteggként), egy vagy két rétegben. Az alapozott, szükség szerint megcsiszolt és portalanított felfületre egy vagy két rétegben ecsetelik, hengerezik, megfelelő berendezéssel szórják fel a Trinát magasfényű zománCFestéket.

Felújító jellegű munkáknál, olajfestékkel, olajmúgyanta alapú zománccal bevont ép, sértetlen bevonatok csiszolást, zsirtalanítást és portalanítást követően a termékkel átvonhatók. A hibák kijavítását a fent leírt anyagokkal (Diszperziós Mélyedéstapasz, Unikitt mestertapasz, Trinát Mestertapasz, Trinát univerzális alapozó vagy Trinát Mesteralapozó) lehet elvégezni.

Használat előtt alaposan felkeverjük. Munkavégzés utáni szerszámtisztítás, elcseppenés eltüntetése Trinát

szintetikus hígító, ill. lakkbenzin alkalmazásával történhet.