

Trilak Decor 2x zománc alapozó és fedőfesték

Kettő az egyben Fémre, fára Fényes
--

Szép, egyenletes fényes felületet adó fémre (vas és acél) és fára egyaránt ajánlott festék, alapozó és zománc egyben: nagyon egyszerűen használható festékekkel dolgozhat.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fa-, fémfelületek festésére szolgál (pl.: kerítéseket, csöveket kerti bútorokat, nyílászárókat). Külön alapozó használata nem szükséges, mert ez a festék alapozásra és fedőfestésre is szolgál. **Választék:** 10-féle színben 0,65 l-es csomagolási egységben. **Felhasználási mód:** Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezről készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#), kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felületeknél [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszerrel/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel](#) vagy [Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszerrel/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel](#) kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképességét [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel](#) vagy [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel/Félolaj beeresztő és pórustömítővel](#) kell pórustömíteni. A mélyedéseket [Unikitt mestertapasszal](#), vagy [Trinát Mestertapasszal](#) kell kiegyenlíteni.

Vas- és acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani szükséges. A mélyedéseket [Trinát Mestertapasszal](#) kell kiegyenlíteni.

Száradás, csiszolás, portalanítás után kerül sor a 2X zománc alapozó és fedőfesték felhordására, mely történhet ecsettel, hengerrel, szórással.

A fa és acélszerkezetek jobb védelme érdekében két réteg felhordását javasoljuk, szobahőmérsékleten 24 óra elteltével.

Felújító jellegű munkáknál, olajfestékekkel, olajmúgyanta alapú zománccal bevont ép, sértetlen bevonatok csiszolást, zsírtalanítást és portalanítást követően a termékkel átvonhatók.