Sigma Top magasfényű zománcfesték

Kiválóan takar, tartós
Kiváló fényesség
Kültérre - beltérre

Sigma minőség profi festőknek

Alkalmazási terület: Jól előkészített, alapozott kül- és beltéri fa és fémfelületek átvonó festéke

Választék: 1 és 5 literes csomagolási egységekben. A Fehér TP jelű kiszerelés önmagában is használható festésre. Az ettől eltérő jelű kiszerelések (TC, TM, stb.) csak gépi színkeverésre használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók! Színkeveréssel több, mint 2000 árnyalat érhető el.

Felhasználási mód: Fafelületeket csiszolás és portalanítás után kültéren vagy nedvességnek kitett felületeknél Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel kell beereszteni, majd a felület megmaradt szívóképességét Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítővel vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítővel kell pórustömíteni.
Beltéri fafelületeknél elegendő a Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítő vagy Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő használata.
A felületi egyenetlenségek Unikitt mestertapasszal vagy Trinát Mestertapasszal javíthatók, majd csiszolás után Sigma Primer alapozó alkalmazható.
Fémfelületeknél az oxidmentesítés, zsírtalanítás után Trinát korróziógátló alapozó használható. A felületi egyenetlenségek Trinát Mestertapaszszal javíthatók, majd csiszolás után Trinát korróziógátló alapozó, közbenső rétegként Sigma Primer alapozó alkalmazható.
Az előkészített felületre ezután hordja fel a Sigma Top magasfényű zománcfestékett.
A festéket felhasználás előtt és alkalmazás közben időnként keverje fel. A festék kocsonyás, tixotróp állagú, az ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz nem szükséges hígítani.