

Termol radiátorzománc

Hőálló Nagyon gyorsan szárad

Hőálló, rugalmas, jól tapadó, nem sárguló, rendkívül fényes bevonatot képző, gyorsan száradó fűtőtestfesték.

Alkalmazási terület: Elsősorban radiátorok, bojlerok és ezek csővezetékeinek festésére javasoljuk, ahol max. 100 °C hőmérséklet igénybevétel mellett, rugalmas és magasfényű festékbevonatra van szükség. Bevonata ütésálló, nem pattogzik le. A radiátorzománc jól terül és gyorsan szárad.

Választék: Fehér, krém színben: 0,5; 1 l és 5 l-es csomagolási egységekben.

Felhasználási mód: Felhordás előtt a festéket alaposan fel kell keverni. A festék felhordásra kész, amennyiben szükséges Szintetikus hígítóval, ill. lakkbenzinnel max. 4 %-ban hígítható. Oxidmentesített, zsírtalanított, fémtiszta acélfelületre közvetlen felhordható. Tartós korrózióvédelmet [Trinát korróziógátló alapozó](#) használatával érhetünk el. Világos színek alkalmazásánál célszerű fehér alapozót használni. A felületi egyenetlenségek eltüntetésére (korróziógátló alapozó előzetes felvitele után) ajánljuk a [Trinát Mesteralapozót](#) és [Trinát Mestertapaszt](#). A már festett felületekről a laza, repedezett részeket el kell távolítani, majd a felület csiszolása, zsírtalanítása és a [Trinát korróziógátló alapozó](#) alkalmazása után, [Termol radiátorzománcot](#) kell felhordani. A [Termol radiátorzománc nemcsak ecseteléssel, hanem szórással is felvihető a felületre. Két rétegben alkalmazva az első réteg 3 órán belül vagy 24 óra elteltével vonható át.](#)