

Diszperzit beltéri alapozó/Glettfix beeresztő

Kiváló glett, vakolat erősítő

Alkalmazási terület: Elsősorban beltéri gipszes glettel felületek kezelésére alkalmas. Elősegíti a festék tapadását, a kezelt felület természetes szellőzését nem gátolja, légáteresztő. Mészvakolat, gipsz, beton stb. felületek szívóhatását csökkenti, kiegyenlíti, ezáltal a különböző szívóhatás következtében fellépő foltosodást megakadályozza. Minden diszperziós és oldószeres falfesték (pl. HÉRA BELSŐ FALFESTÉK, HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK, HÉRA PRÉMIUM MATT BELSŐ FALFESTÉK, DISZPERZIT BELSŐ FALFESTÉK, DISZPI GAZDASÁGOS BELSŐ FALFESTÉK stb.) alá egyaránt alkalmas. Nem kifogástalan szilárdságú, enyhén porló vakolatok erősítésére is alkalmas. **Választék:** Színtelen, gyorsan száradó termék, 5 literes csomagolásban kapható. **Felhasználási mód:** Felhordás: Korongecsettel, amely a használat után közvetlenül vízzel tisztítható. Felület előkészítés: A felület laza, málló részeit el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Felhasználási mód: A termék használatra kész állapotban kerül forgalomba, kevésbé szívóképes felületen azonban max. 1: 5 arányban vízzel hígítva is alkalmazható. Rendkívül fontos a felület szívóképességének gyakorlati próbával - víz felfreccsentéssel- történő ellenőrzése. A terméket olyan mértékben hígítsuk vízzel, hogy ne képezzen a felületen fényes filmet, ha mégis, a felületet vissza kell csiszolni. Az impregnálást korongecsettel célszerű elvégezni, a [Diszperzit beltéri alapozó](#) intenzíven bedörzsölve a pórusokba. Ehhez a művelethez a szórási technológia nem alkalmas. A felület festése a [Diszperzit beltéri alapozó](#) teljes száradása után kezdhető meg.