

Uniszil mélyalapozó vizes

Uniszil és Modaszil szilikonos homlokzatfestékekhez Tapadásjavító
--

Homlokzatfelületek víztaszító impregnálására szolgál, UNISZIL és MODASZIL homlokzatfesték felvitele előtt.

Alkalmazási terület: Az UNISZIL és MODASZIL homlokzatfesték mélyalapozója. Előnyösen alkalmazható műemléképületeken. A megfelelő szilárdságú ásványi építőanyagok; beton, mészkövek, téglák, azbesztcement stb. hidrofobizálására, víztaszítóvá tételére szolgál. Mélyen behatol a felületbe, felületeszilárdító hatása van, gyorsan szárad.

Választék: Színtelen, híg folyadék, 5 és 20 literes műanyag kannás csomagolásban kapható.

Felhasználási mód: Az alapozandó falfelület kellően szilárd, száraz és pormentes legyen. A laza, pergő részeket el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani.

Az alapozást korongecsettel célszerű végezni, azért, hogy az alapot jól átitassuk. A jó szívóképességgel rendelkező falfelületet hígítatlan **Uniszil mélyalapozóval** kell beereszteni. A szívóképesség függvényében (pl. erősen szívó gipszfelületnél) szükséges lehet második réteg felvitele. Ilyenkor célszerű max. 1 órával az első réteg felhordása után másodszor alapozni. Az **Uniszil mélyalapozó** száradása után festhető át szilikonos homlokzatfestékekkel. Az Uniszil illetve **Modaszil homlokzatfesték** felhordását megelőzően, amennyiben szükséges, **Unikitt mestertapasz** illetve **Deko kültéri porglett** használható a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésére. **Deko kültéri porglett** használata esetén glettelést követően ismételt mélyalapozást kell végezni a javított felületeken. A szerszámok használat után közvetlenül vízzel lemoshatóak. Azokat a szomszédos felületeket (pl. fém, fa, üveg), amelyeket más festékekkel kívánunk később festeni, célszerű az impregnáló alapozótól megvédeni (pl. műanyag fóliaborítással), mert a későbbi átfestésük során tapadási problémákat okozhat.