

Sigma Protection megelőző faanyagvédőszer

Képpenész, gomba, rovar ellen Tartós védelem
---

---

## **A fenyő és lombos faanyagoknak képpenész, farontó gombák és rovarok ellen védelmet nyújtó beeresztője.**

**Alkalmazási terület:** Megmunkált vagy kéreg- és háncsmentes, egészséges, légszáraz faanyagoknak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok stb.) képpenésszel, farontó gombákkal (könnyező házigomba, fenyő lemezestapló, pincegomba, házi kéreggomba, elszíneződést okozó gombák stb.) és rovarokkal szembeni megelőző védelmére szolgál. A faanyag rostjai közé mélyen beszívódik, azokon erősen megtapad. A szer külső és belső térben egyaránt használható. A fa felületén nem képez filmréteget, a fa erezete látható marad. A fafelület megmaradt szívóképességét LAZURÁN FÉLOLAJJAL vagy LAZURÁN LENOLAJKENCÉVEL kell pórustömíteni.

A termék már lakkozott, festett fafelületen közvetlenül nem alkalmazható, csak azok teljes eltávolítása után.

Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató- és üvegházak faszerkezetének, valamint élelmiszerrel és takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.

**Választék:** Színtelen, híg folyadék, 1, 5 és 20 literes fémdobozban, továbbá hordós kiszerelésben kapható.

**Felhasználási mód:** A már festett felületről a bevonatot csiszolással vagy festéklemaróval tökéletesen el kell távolítani.

A légszáraz, nyers fafelületet a portól, szennyeződésektől meg kell tisztítani. A tiszta felületre ecseteléssel vagy mártással egyaránt felhordható. A fa szívóképességétől függően egyszer vagy kétszer kell a felületet impregnálni, teljes telítés [Lazurán Félolajjal](#) vagy [Lazurán Lenolajkencével](#) érhető el. Az anyag átmeneti védelmet is biztosít. Tartós védelem céljából azonban műgyanta alapú lakkal, lazúrral, vagy alapozó- és zománcfestékkel át kell vonni. Erre a célra javasoljuk a Trinát festékcsalád termékeit, [Sigma Top magasfényű zománcfesték](#), vagy [Trikolor matt zománcfestéket](#), [Lazurán Extra Tartós vastaglazúr / Lazurán Aqua vastaglazúrt](#), Lazuránt, Lazurán vékonylazúrt, [Lignolakk](#) vagy [Aqualakk vízzel hígítható parkettlakkot](#).

Használat után a festőszerszámok [Szintetikus higító](#) -val tisztíthatók.