

## Diszpi gazdaságos belső falfesték

Gazdaságos

---

**Alkalmazási terület:** Belső térben lévő vakolt fal-, beton-, gipsz-, gipszkarton-, azbesztcement, téglafelületek festésére alkalmas. Matt, nagy fehérségű, jól fedő bevonatot biztosít. A bevonat pára-, és légáteresztő, a fal természetes légzését nem akadályozza.

**Választék:** A matt bevonatot adó fehér festék 14 literes műanyag vödörben kapható.

**Felhasználási mód:** Régi, sérült falfelületek esetében a pergő, felpuhult mészréteget, ill. festékréteget el kell távolítani. Az enyves kazeines, vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. A vakolathibákat [Unikitt mestertapasz/Progold mestertapasszal](#) vagy [Triglett beltéri porglettel/](#) kell kijavítani (CMC, ill. enyves kitt nem használható). Új, ill. friss vagy erősen nedvszívó vakolatfelületeket, betont, [Triglett beltéri porglettel](#) vagy gipszes glettelés után [Falfix diszperziós mélyalapozó/Héra diszperziós mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) tanácsos előkezelní. A festés +5°C alatti festékkal, ill. +5°C alatti hőmérsékletű helyiségben nem végezhető. Az egyes rétegek felvitele között min. 2 óra száradási időt kell biztosítani.

A felhordáshoz használható eszközök: ecset, teddy henger, szórópisztoly.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger Nyéllel (pl. 00932015)  
Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

A felhordási eszközök a festék megszáradása előtt vízzel tisztíthatók. A festék állaga felhordásra kész.