

Trilak Decor Hófehér beltéri falfesték

Szépen színezhető

Lélegző

Kiemelkedő fehérségű belső falfesték, amely kiváló pára- és légáteresztő képességű felületet biztosít. Rendkívül szépen színezhető. Alkalmazási terület: Beltéri falfelületek és mennyezetek festésére. Jó fedőképességű festék. Kiváló pára- és lég-áteresztőképességű. Biztosítja a fal pórusainak szellőzését. Festőhengerrel könnyedén felhordható. Alkalmas tapétázott, vakolt, beton, gipszkarton, stb. falfelületekre egyaránt. Egyben a [Trilak Decor Effekt festék](#) alapozó festéke. Aquakolor színezőpasztával egyedileg is színezhető.

Választék: A matt bevonatot adó fehér festék 2,5 és 10 literes műanyag dobozban kapható.

Felhasználási mód: Régi, sérült falfelületek esetében a pergő, felpuhult mészréteget, ill. festékréteget el kell távolítani. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani.

Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) ki kell javítani. [Triglett beltéri porglett](#) használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozó](#) kell kiegyenlíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk. (Festés előtt a száraz felületet célszerű vízzel megnedvesíteni.) Az így előkészített felületre lehet felvinni két rétegben a [Trilak Decor Hófehér beltéri falfestéket](#). A festés +5°C alatti festékekkel, ill. +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben nem végezhető.

Az egyes rétegek felvitele között min. 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festék felhordásra kész konzisztenciában van. A szerszámokat használat után azonnal vízzel le kell tisztítani.