

Trilak Decor Konyha / fürdőszoba festék

Könnyen tisztítható Páratűrő, penészgátló Higiénikus
--

Nagy páratűrésű belső falfesték, amely penészgátló adalékot tartalmaz. Alkalmazási terület: Konyhák, fürdőszobák, kamrák higiénikus festésére. Jelentős használati előnye, hogy könnyen tisztítható, penészesedést gátló, mosható, ugyanakkor légáteresztő. Festőhengerrel könnyedén felhordható. Alkalmas vakolt, tapétázott, beton, gipszkarton felületekre egyaránt.

Választék: A matt bevonatot adó festék fehér és több gyárilag kevert színben kapható 2,5 literes műanyag dobozban. AQUAKOLOR színezőpasztával egyedileg is színezhető.

Felhasználási mód: Régi, sérült falfelületek esetében a pergő, felpuhult mészréteget, ill. festékréteget el kell távolítani. Penészes, gombás falfelület esetén a felületet előzőleg [Merkur -F penészgátló lemosó oldat](#)-tal kell kezelni. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat Unikitt mestertapasszal ki kell javítani. Triglett beltéri porglett használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) kell kiegyenlíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk. Az így előkészített falfelületre kell alapos felkeverés után a [Trilak Decor Konyha / fürdőszoba festék](#) felhordani a felület minőségétől függően 1-2 rétegben. A festés történhet ecsettel, hengerezéssel, de szórni nem szabad. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A festés +5°C alatti festékkel, ill. +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben nem végezhető.

A festék felhordásra kész konzisztenciában van.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel le kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel távolítható el. Használat után a vödröt gondosan le kell zárni.