

Lazurán Extra Tartós vastaglazúr / Lazurán Aqua vastaglazúr

Selymefényű, gyorsan szárad

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fafelületek (ajtó, lambéria, kerti bútor stb.) bevonására alkalmas. A lazúr áttetsző védőfilmet képez a fa felületén, és hosszú időn át, védi a fát az időjárás, különösen a napfény káros hatásától. Gomba-, és rovarkár ellen LAZURÁN Oldószermentes faanyagvédőszerrel vagy LAZURÁN Univerzális faanyagvédőszerrel kell a fát kezelni.

Választék: A selymefényű bevonatot adó lazúr festék fenyő, mahagóni, teak, dió, gesztenye, tölgy, és paliszander színekben 0,75 literes belülről lakkozott fémdobozban kapható.

Felhasználási mód: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.

A festéshez ajánlott ProGold termék: Mikroszálás henger (pl. 944605), Festőecset PES Mix (pl. 928286)

A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. A festést puhaszőrű, lapos ecsettel a fa szálirányában kell felhordani egy vagy két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani.

Egyes fafajtákból olyan színezékek oldódhatnak ki, amelyek a kívánt esztétikai hatást nagyon lerontják. Bizonyos fafajták késleltetik a festék száradását. Célszerű ezért előzetes próbát végezni. A különböző színek, a fa színének, szívóképességének, erezetének, a festés rétegvastagságának függvényében eltérhetnek a színek a színekártyától.

A különböző színek a fa alapszínének és szívóképességének függvényében eltérhetnek a színekártya színeitől, így minden esetben javasoljuk kis felületen próbafestés elvégzését.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (% vízzel. pl. nitróhígító) távolítható el.