
Alkalmazási terület: A LAZURÁN SELYEMFÉNYŰVÉKONYLAZÚR mélyen beszívódik a farostok közé, kiemeli a fa eredeti erezetét, növeli a fafelület víztaszító hatását. Kártevő rovarok, gombák elleni mérgeket nem tartalmaz, még ólom tartalmú szárítót sem. Kül- és beltéri fafelületek, dekoratív bevonására ajánljuk. A színtelen változatot elsősorban beltérre javasoljuk.

Választék: Színtelen, tölgy, gesztenye, dió, olajkóris, teak, mahagóni, fenyő, fenyőzöld, paliszander és színekben 0,75 és 2,5 literes kiszerelésben.

Felhasználási mód: Ecsettel, vagy mártással. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni!

A festéshez ajánlott ProGold termék: Fa nyelvű dupla ecset (928271)

A felületek eltérő tulajdonságai miatt próbafestés javasolt.

A [Lazurán selyemfényű vastaglazúr](#) használat előtt fel kell keverni. Festés közben is időnként homogenizálni kell az anyagot, az egyenletes színhatás biztosítása érdekében. A különböző színű [Lazurán selyemfényű vastaglazúr](#) egymással összeférnek, így összekeverhetők.

Ecseteléssel és mártással hordhatók fel. Már egy réteg felhordása is esztétikus hatást biztosít, de célszerű 2 réteget alkalmazni.

Az egyes rétegek alkalmazása között 24 óra száradási időt kell biztosítani.

A szerszámokat és az elcseppenéseket [Szintetikus hígítóval](#), vagy lakkbenzinnel lehet megtisztítani.