

Lazurán Gyorsan Száradó fedőlazúr

**Selyemfényű, páraáteresztő,
extra tartós**

Kül- és beltéri fafelületek (ajtó, lambéria, kerti bútor stb.) bevonására alkalmas.

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri fafelületek (ajtó, lambéria, kerti bútor stb.) bevonására alkalmas. Ezenfelül ajánljuk vakolatra, falra, műanyagra, alapozott fémfelületre is. Színét hosszú időn át megőrzi. Gomba-, és rovarkár ellen LAZURÁN OLDÓSZERMENTES FAANYAGVÉDŐSZERREL vagy LAZURÁN UNIVERZÁLIS faanyagvédőszerrel kell a fát kezelni.

Választék: A selyemfényű bevonatot adó vizes bázisú festék a színekártya színeiben, 0, 75 literes belülről lakkozott fémdobozban kapható.

Felhasználási mód: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.

A festéshez ajánlott ProGold termék: Mikroszálás henger (pl. 944605), Festőecset PES Mix (pl. 928286)

A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. A festést puhaszőrű, lapos ecsettel a fa szálirányában kell felhordani egy vagy két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (Pl. nitróhígító) távolítható el.