

Sigma Lasur selyemfényű lazúr

Vékony bevonat Mutatja a fa erezetét Kiváló időjárás-állóság Engedi lélegezni a fát
--

Sigma minőség profi festőknek.

Alkalmazási terület: kül-és beltéri fafelületek bevonására alkalmas. A fa anyagába mélyen beszívódik, azon dekoratív fedő réteget alkot, megmutatva a fa erezetét. A fa felületét víztaszítóvá teszi.

Választék: A Fehér TP jelű kiszerelés önmagában használható festésre. A TC jelű kiszerelések csak gépi színkeverésre használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók!

Felhasználási mód: Fafelületeket csiszolás és portalanítás után kültéren vagy nedvességnek kitett felületeknél [Sigma Protection megelőző faanyagvédőszerrel](#) kell beereszteni, majd a felület meg-maradt szívóképességét [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő](#)vel vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítő/Lenolajkence beeresztő és pórustömítő](#)vel kell pórustömíteni. Beltéri fafelületeknél szükség esetén [Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítőt](#) vagy [Lazurán Lenolajkence beeresztő és pórustömítőt](#) használhat. Korábban már festett, lakkozott felületekről a régi bevonatot teljesen el kell távolítani. Egyes egzotikus, gyantás fafajtáknál a zsírtalanítást ammónia vizes oldatával kell végezni. Ezután hordható fel a Sigma Lasur két-három rétegben. A szerszámok tisztítása: Vízrel, száradás után, hígítóval