

Szintetikus hígító

Ecsetkímélő
-------------

---

**Általános célú hígító, zománc- és olajfestékekhez.**

**Alkalmazási terület:** Olajfestékek, olajlakkok és zománcfestékek hígítására, ill. felhordási konzisztenciára való beállítására szolgál (pl. [Trinát magasfényű zománcfesték](#) és [Trinát selyemfényű zománcfesték](#), [Trinát Gyémánt magasfényű zománc](#), [Trinát Mesterzománc](#), [Olajfesték Rapid](#), [Standolit olajfesték](#), [Trinát Mesteralapozó](#), [Trinát univerzális alapozó](#), [Termol radiátorzománc](#), [Lazurán selyemfényű vastaglazúr](#) és [Lazurán magasfényű vastaglazúr](#), [Lazurán selyemfényű vékonylazúr / Lignodekor Vékony Lazúr](#), [Lignolakk parkettlakk](#), [Trikolor matt zománcfesték](#) stb.)

**Választék:** 1 és 5 literes csomagolási edényzetben.

**Felhasználási mód:** A lakkot vagy festékeket, a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a [Szintetikus hígítóval](#) összekeverni. Ugyancsak felhasználható a lakkbenzinnel hígítható festékek által frissen keletkezett foltok, festékelcseppenések eltávolítására, valamint a festőszerszámok tisztítására.