

Deko kültéri porglett

Gazdaságos Könnyen kezelhető Szép felület

Homlokzati felülethibák javítására szolgáló glettelő anyag Alkalmazási terület:

Homlokzati felületek (mészvakolat, legalább 14 napos beton, könnyűbeton, gipsz, téгла illetve vakolat) kiegyenlítésére szolgál min. +5 °C hőmérsékleten, max. 5-6 mm vastagságban.

Használható kül-, és beltéri homlokzatok összefüggő, nagy felületeinek a festés előtti simítására. **Választék:** 20 kg-os papírzsákban. **Felhasználási mód:** A zsák tartalmát állandó keverés mellett 5-6 liter vízbe adagoljuk, majd szükség esetén hozzáadunk még annyi vizet, hogy pasztaszerű anyagot kapjunk. Az anyagot hagyjuk kb. 5 percet állni, majd ismét keverjük át intenzíven a pasztát. Az így előkészített anyagot rozsdamentes acélsimítóval lehet felhordani, egy-, illetve két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között 4-5 óra száradási időt kell biztosítani. Az így kialakított felület könnyen csiszolható. Glettelés előtt, a fal szívóképességének csökkentésére a felületet [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) célszerű impregnálni. Ha a glettel felületet diszperziós festékekkel festi át, erős maradó szívóképesség esetén javasoljuk az ismételt Falfix használatát. Szilikát festék használata esetén a szilikát bevonatot Falfix használata nélkül kell felhordani. Szilikonfesték (Modaszil, Uniszil) használata esetén Modaszil illetve Uniszil mélyalapozó használatát javasoljuk. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt glett már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohigító) távolítható el.