

Márványdekor lábazati vakolat

Elegáns megjelenés Tartós Nagy vízállóságú
--

Épületek lábazatának esztétikus védelmére, és díszítő bevonására szolgál. Többszínű márványhatású szemcséket tartalmaz.

Alkalmazási terület: Homlokzati, főként alépítmények, és beltéri falfelületek dekorációs védelmére szolgál, beton-, cement-, új azbesztcement és gipszfelületek bevonására. Rusztikus megjelenésű, kiváló víz- és fényálló felületet biztosít. Mindenféle időjárási körülmények között tartós.

Választerek: Galambszürke, Rőt, Smaragd, Terrakotta, Őzbarna, Éjbarna

Felhasználási mód: Új felület esetén: Új, festetlen felületeket portalanítás után **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Cehalin mélyalapozóval** kell beereszteni, hogy a felület szívóképességét kiegyenlítsük. Ezután az esetleges kisebb felületi hibákat **Deko kültéri porglett**-tel, vagy **Deko simítótapasszal** ki kell javítani, majd a glettelt felületet a szemcsék színével megegyező Lábazatfestéssel javasolt alapozni. Régi felület esetén: Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő, mészréteget, festékmарadványokat stb. mechanikai úton el kell távolítani. A portalanított felületet ebben az esetben is **Cehalin mélyalapozóval**, vagy **Cehalin mélyalapozóval** kell előkezelni. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek **Deko simítótapasz**-sal, vagy **Deko kültéri porglettel** javíthatók ki, majd a szemcsék színével megegyező **javasolt alapozni**. A lábazati vakolatot **alaposan felkeverjük**, amennyiben szükséges **vízzel a felhordási konzisztenciára beállítjuk**. A felhordást kézzel, rozsdamentes acél glettvassal végezzük. A fölösleget eltávolítjuk, illetve a felhordott vakolat felületét **elegyengetjük**, hogy a színes szemcsék között ne legyenek hézagok. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.