

## Thermotek Kolor Vakolatalapozó

<b>Egyenletes tapadás és szín Páraáteresztő</b>
---

---

**Épületek hőszigetelését biztosító rendszerekhez, de szilikon és szilikát alapú bevonatok alá is alkalmas.**

**Alkalmazási terület:** A Thermotek hőszigetelő rendszerben az üvegszövet beágyazó simítótapasz fölé, közvetlenül a díszítő vakolat alá kerül. Használatával a hőszigetelő rendszer mechanikai szilárdsága, a rétegek egymáshoz tapadása nagymértékben megnő, homogén megjelenést biztosít a Thermotek kapart, vagy dörzsölt vakolat számára.

Jól használható akkor is, ha a Thermotek vakolatokat nem hőszigetelő rendszerben, hanem díszítő céllal használjuk. Ekkor is jól használható, mint alapozó, különféle felületekre, pl.: Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement- és gipszfelületek alapozó festéke. Lég és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja. Kültéri gipszfelületek esetén tapadási problémák léphetnek fel.

Színezett változatban segíti az egyenletes szín kialakulását. Az alapozó szilikon-, illetve szilikátfestékek felhordását megelőzően is javítja a rétegek közötti tapadást, és a felhordhatóságot.

**Választék:** 15 literes kiserelésben, Trilak színkeverő rendszerben színezhető

**Felhasználási mód:** Felhordás: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel, vagy szórással +5°C-tól +30°C-ig terjedő levegő és felületi hőmérséklet mellett az átkeményedett tapaszrétegre vagy más, megfelelően előkészített falfelületre.

Felhordáshoz ajánlott ProGolt szerszámok: Falfestő henger (pl. 944587), Festőhenger extra (pl. 948076), Szögletes mennyezet-kefe (949541)

Munkavégzés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt anyag már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.