

Bostik padlóragasztó

Univerzális PVC és szőnyegpadló ragasztó.

Alkalmazási terület: Lakások, irodák melegburkolatainak (szőnyegpadló, PVC-padló, habalátétes szőnyeg) ragasztására alkalmas.

Választék: 1 kg-os műanyag dobozban és 6, 12, 20 kg-os műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Az aljzatot úgy kell előkészíteni, hogy az száraz, tiszta, repedésmentes és járható szilárdságú legyen. Erre a felületre BOSTIK ALAPOZÓ és BOSTIK ALJZATKIEGYENLÍTŐ használatát javasoljuk. Az előkészítés után a felület egyenetlensége 2-3 mm-nél ne legyen nagyobb. Nem nedvszívó aljzatok (pl. öntött aszfalt) esetében a felületet legalább 2 mm vastagságban aljzatkiegyenlítővel kell bevonni. Az így előkészített aljzatra fogazott spaklival (ajánlott fogforma B2) a kívánt mennyiségű ragasztót felhordjuk, majd egy rövid, kb. 10 perces várakozás után a padlóburkoló anyagot leterítjük, és alaposan lenyomjuk, majd 20 perc múlva még egyszer lenyomjuk. Ragasztásnál az alap és a helyiség hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint +10 °C. A felület 24 óra múlva terhelhető.

A ragasztó felhasználható padlófűtési helyiségek burkolásánál is. A kialakított felület ellenáll a görgős székek okozta terhelésnek.

Ragasztás után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel kell elmosni, mert a megszáradt ragasztó már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a dobozt gondosan le kell zárni. Ismételt használat esetén a ragasztó felületén esetleg keletkezett megkeményedett réteget el kell távolítani.