

Trilak csemperagasztó

Átmelegedő falfelületek esetében is (falba ágyazott melegvízcső, kémény, stb.) tartós és szilárd kötést biztosító csemperagasztó.

Alkalmazási terület: Nemcsak a hagyományos építőipari alapokra, (pl. vakolat, beton, stb.) hanem egészen sima felületekre, pl. csempére is kiválóan alkalmas. Így régi felújításra szoruló csempfelület leverés nélkül átcsempézhető. Csak beltéri munkáknál használható.

Választék: 1 és 6 és 20 kg-os műanyag vödörben.

Felhasználási mód: A felület sima, egyenletes, pormentes, száraz és megfelelő szilárdságú legyen. Az egyenetlenségeket csiszolással, ill. gletteléssel lehet kijavítani. Porózus alap esetén a felületet kb. 50% vízzel hígított ragasztóval célszerű előkezelni. Ezt követően kb. 40 perc száradási idő után kezdhető meg a tényleges ragasztás. Az előkészített felületekre fogazott, fogazott simítólapal hordható fel a ragasztó. A ragasztó felvitele után a csempét 10 percen belül a helyére kell illeszteni. Ragasztásnál az alap, a csempe, a ragasztó és a helyiség hőmérséklete nem lehet kevesebb, mint +10 °C. A felragasztott csempeburkolat 24 óra múlva megfelelő szilárdsággal rendelkezik. Ragasztás után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt ragasztó már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után az edényben maradt ragasztó felületét célszerű elsimítani, a fóliát visszahelyezni, dobozt gondosan le kell zárni. Ismételt használat esetén a ragasztó felületén esetleg keletkezett megkeményedett réteget el kell távolítani.