

Aquakolor színezőpaszta és festék

Kiváló színezőerő

Alkalmazási terület: Kül- és beltéri diszperziós fal és homlokzat festékek színezésére korlátlan mennyiségben használható. Önmagában is alkalmazható homlokzat- és falfesték. Az AQUAKOLOR színezőpaszta a FRESCO mészfesték színezésére is kiválóan használható max. 3% mennyiségben. **Választék:** A matt színezőpaszta és festék 0,125 literes és 0,5 literes műanyag edényben kapható az alábbi színekben: [AQUAKOLOR SZÍNEZŐPASZTA ÉS FESTEÉK](#) fekete 300; sárga 400; napsárga 401; okker 450; narancs 480; barna 500; zöld 600; zöld 601; kék 700; lila 790; vörös 800; tűzpiros 820. **Felhasználási mód:** [Aquakolor színezőpasztát és festéket](#) először a színezni kívánt festék (pl. [Diszperzit belső falfesték](#), [Diszpi gazdaságos belső falfesték](#), [Héra belső falfesték](#), [Héra Prémium selyemfényű belső falfesték/Héra Latex selyemfényű](#), [Héra Prémium matt belső falfesték/Merkur belső falfesték](#), [Héra Márványhatású beltéri bevonat/Carrara](#), [Modakril](#), [Héra külső](#), stb.) kis részletével homogénre kell keverni. Ezzel a keverékkel kell azután a teljes festékmennyiséget egyszerre beszínezni.

Amennyiben az [Aquakolor színezőpasztát és festéket](#) mint festéket kívánja használni, akkor a vizes diszperziós homlokzat- és falfestéknél szokott módon kell eljárni. Ilyenkor a felületet célszerű [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) beereszteni, majd a felületet [Aquakolor színezőpaszta és festékkel](#) két rétegben átfesteni. Száradási idő 2 óra, átfesthetőség 4 óra 23°C-on.

[Fresco mészfesték](#) színezése esetén a színezőpaszta megengedett mennyiségét (max. 3%) vízzel ötszörösére hígítva lehet a mészfestékbe keverni. A színezett festéket tárolás nélkül, azonnal javasoljuk felhasználni.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.