

Trilak szórható glett

Felhasználásra kész Könnyen felhordható Könnyen csiszolható

Szórható, könnyen csiszolható tapasz.

Alkalmazási terület: Univerzálisan alkalmazható beltéri falfelületek egyenetlenségeinek kitöltésére. Nagy felületek esetén hatékonyan, szórással is egyenletes alapot ad. Igen gyorsan szárad, kemény és könnyen csiszolható, szép, fehér felületet biztosít. Viszonylag vastagabb (kb. 1 mm-es) rétegben sem repedezik. A [TRILAK SZÓRHATÓ GLETT](#) használatra kész állapotban kerül forgalomba, így hígítása szükségtelen.

Választék: A matt, sima felületet adó tapasz fehér színben 16 literes kiszerelésben kapható.

Felhasználási mód: Régi falfelületek impregnálására [Cehalin mélyalapozó](#) vagy Falfix vizes diszperziós mélyalapozó használata ajánlatos. A Szórható glett használatra kész állapotban kerül forgalomba, így hígítása szükségtelen. A Szórható glett erre alkalmas szóróberendezéssel, tapasz kenőkéssel vagy kézi simítószerszámmal könnyen felhordható. Repedésmentes tömítés érdekében egy rétegben max. 1 mm vastagságban javasoljuk felhordani. Nagyobb mélyedések kitöltésére több egyenletes, vékony réteget kell felhordani. Az egyes rétegek felvitele között 1-2 óra száradási időt kell biztosítani. A tapasz már 1 óra után könnyen csiszolható. A Szórható glettel tapaszolt felületek átvonására vizes diszperziós festékek használhatók (pl. Héra, Diszperzit, stb.). A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel el kell mosni. A megszáradt tapaszréteg már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a csomagolóedényben maradt tapasz felületét kenőkéssel célszerű elsimítani, a fóliát visszahelyezni és a dobozt gondosan bezárni. Ismételt használat esetén, a tapasz felületén esetleg keletkezett megkeményedett réteget el kell távolítani.