

Diszperziós mélyedéstapasz

1 centiméterig Nem zsugorodik Fára és falra

1 cm rétegvastagságig (zsugorodás nélkül) használható. Alkalmazási terület: Fal- és fafelületeken lévő repedések, lyukak, megsérült élek kitöltésére. Kemény, könnyen csiszolható felületet biztosít. 1 cm rétegvastagságig repedésmentesen szárad. **Választék:** 0,5 l-es és 0,25 l-es műanyag dobozban és tubusban kapható. **Felhasználási mód:** A nyers fafelületek károsítók elleni védelmére [Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszer](#) lehet használni. Régi falfelületek impregnálására [Cehalin mélyalapozó](#), vagy [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) használatos. A [Diszperziós mélyedéstapasz](#) használatra kész állapotban kerül forgalomba, így hígítása nem szükséges. A tapasz kenőkéssel, vagy kézi simítószerszámmal könnyen felhordható. Repedésmentes tömítés érdekében egy rétegben max. 1 cm vastagságban javasoljuk felhordani.

Az így tapasztolt felületek átvonására - csiszolás után - [Unikitt Metertapasz](#) vagy [Trinát Mestertapasz](#) használatát ajánljuk. Az így előkészített felületek átvonására vizes diszperziós és szintetikus zománcok és festékek egyaránt használhatók (pl. [Trinát univerzális alapozó](#) és Zománc, [Trinát Aqua univerzális alapozó](#) és Zománc, [Unitop univerzális festék](#), [Trikolor matt zománcfesték](#), [Héra belső falfesték](#), [Héra Prémium matt belső falfesték/Merkur belső falfesték](#) stb.).

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel el kell mosni. A megszáradt tapaszréteg már csak erős oldószerrel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a csomagoló edényben maradt tapasz felületét kenőkéssel célszerű elsimítani, a fóliát visszahelyezni és a dobozt gondosan bezárni.