

## Deko simítótapasz

Vakolati hibák javítására Könnyen felhordható
--

**Homlokzat-felülethibák javítására használható tapasz. Alkalmazási terület:** Homlokzati felületek (mészvakolat, beton, gipsz, téglá) felületi egyenetlenségeinek kitöltésére szolgál. Könnyen felhordható. Igen gyorsan szárad, jól csiszolható. Használatát megelőzően a mélyebb hibahelyeket, meszes, cementes habarccsal ki kell javítani. **Választék:** 4 l, 15 és 30 kg-os műanyag vödör csomagolásban kapható. **Felhasználási mód:** A szilárd falfelületnek a tapasz alkalmazása előtt légszáraznak, és repedésmentesnek kell lennie. Homlokzati mészvakolaton alkalmazva a vakolat szilárdsága legalább Hvh 10 értékű legyen. Friss vakolaton csak minimum 1 hetes száradás után használható. Régi, táskásodó, málló vagy pergő falfelületről a laza részeket kaparással, mechanikai úton el kell távolítani. A mélyebb hibahelyeket ki kell javítani.

A fal szívóképességének csökkentése, egyben a tapaszréteg jobb tapadása érdekében a sima, portalanított falfelületet [Cehalin mélyalapozóval](#), vagy [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) célszerű impregnálni.

Az impregnált, száraz felületen mutatkozó kisebb egyenetlenségek, hajszáltrepedések kitöltésére kell a simítótapaszt alkalmazni. Téglá, illetve klinkertéglá alkalmazása esetén a fugák kitöltése és az egyenletes hatás biztosítása érdekében az egész felületet tapaszolják.

A [Deko simítótapasz](#) használatra kész állapotban kerül forgalomba, erősen nedvszívó felületen azonban max. 5% vízzel hígítva célszerű alkalmazni. Felhordására rozsdamentes kézi simítószerszám használható 5 °C felületi hőmérséklet felett. Egyszeri felhordásnál max. 2 mm vastagságban alkalmazható.

A felhordott tapaszréteg igen gyorsan megszárad és igényesebb munkák esetén már 8-10 óra elteltével megcsiszolható.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.