

Triglett beltéri porgett

Kiemelkedő fehérségű Könnyen csiszolható Jól felhordható
--

Könnyen csiszolható, kemény, fehér felületet biztosít.

Alkalmazási terület: Beltéri falfelületek festése és tapétázása előtt, felületkiegyenlítőként alkalmazható. Könnyen csiszolható, kemény, fehér felületet biztosít.

Választék: 20 Kg-os kiszerelésben

Felhasználási mód: A zsák tartalmát állandó keverés mellett 7-8 l vízbe adagoljuk, majd szükség esetén hozzáadunk még annyi vizet, hogy egyenletes pasztszerű anyagot kapjunk. Az anyagot hagyjuk kb. 10-15 percet állni, majd ismét keverjük át intenzíven a pasztát. Az így előkészített anyagot rozsdamentes acélsimítóval lehet felhordani egy-, ill. két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között 4-5 óra száradási időt kell biztosítani. A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt glett már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.

Átvonható: [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) történő előkezelés után, beltéri diszperziós falfestékekkel ([Héra belső falfesték](#), [Limit belső falfesték](#), [Héra Prémium matt belső falfesték](#), [színezett/Merkur belső falfesték](#), [Diszperzit belső falfesték](#), [Diszpi gazdaságos belső falfesték](#), [Héra Kolor Effekt belső falfesték/Bella Due](#) stb.)