

Dulux Konyha&Fürdőszoba Festék:

12 gyári színben kapható

Lemosható, selyemfényű, latex acryl emulzió fal- és mennyezetfestésre. Tartós, légáteresztő, zsír- és nedvességálló bevonatot képez, melyről minden szennyeződés nyomtalanul eltávolítható. Fényességi fok: matt. Könnyen tisztítható, gátolja a penészedést és a gombásodást, ellenáll a nedvességnek.

Erről a termékről:

A szükséges rétegek száma :2

Száradási idő : 6 óra

Kiadósság : 14 nm / l - 1 réteg

Felviteli mód : ecsettel vagy hengerrel

Előkészítés: a felület legyen stabil, tiszta és száraz, por- és szennyeződésmentes. Frissen vakolt felületeknél várjon 3-4 hetet. Távolítsa el a rosszul tapadó, laza vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. mész, enyves festék) és a tapéтарagasztó maradványokat. A felületi hibákat javítsa ki glett anyaggal, majd csiszolja simára. A szennyeződéseket mossa le, a fényes részeket csiszolással érdesítse, nedves ruhával portalanítson. Alapozzon mélyalapozóval, illetve új, nem homogén, porózus felületeken fehér Dulux falfestékkel (4 rész festékhez adjon 1 rész vizet). Egyéb, korábban már festet vagy nme homogén felületen végezzen próbafestést vagy kérje szaktanácsadónk segítségét.

Festés: A festéshez használjon rövidszőrű teddy hengert. A festéket nem szabad hígítani. A festéket 2 rétegben vigye fel, a rétegek között várjon 2-4 órát. Festéskor a hőmérséklet legyen +10 és +28 C fok között, a relatív páratartalom 80 % alatt.

Tisztítás Festés után a szerszámokból a lehető legtöbb festéket távolítsa el, majd mossa ki tiszta vízzel.

A friss foltokat azonnal távolítsa el puha, vizes-mosószeres szivaccsal.