

Termékleírás
25.10.2005
(Korábbi dátum -)



Feelings Ceiling Paint (Mennyezet Festék)

Típus Vízhígítású, akrilat latex festék, beltéri mennyezetekre és falfelületekre.

Alkalmazhatóság Beltéri beton-, vakolt-, téglá-, glettelt-, farost-, gipszkarton-, faforgács és tapéta felületek fedőfestésére alkalmas. Jól tapad a korábban alkid vagy vizes hígítású festékekkel kezelt felületekre.

Felhasználási javaslat Beltéri mennyezetekre és falfelületekre.

Műszaki adatok



Bázis festék AP

Színskála Available in white, most shades in the Feelings Interior Colour Range and pastel and mid – tone shades in the Tikkurila Symphony Colour Collection, BS 4800, RAL, NCS and most other colour ranges.

Színkártyák Tikkurila Symphony 2436 színkártya és Beltéri színkártya

Fényességi fokozat teljesen matt

Építési anyag M1

kibocsátási osztálya

Fedőképesség 7-10 m²/liter rétegenként

A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.

Kanna méretek 0.9 l, 2.7 l és 9 l

Hígító Víz

Felvitel módja Felhordható ecsettel, hengerrel és airless szórással. Airless szórófej nagysága: 0.018" – 0.023"; a szóráshoz hígítsa max. 5%-ban vízzel. Szükség esetén hígítsa a festéket max. 5%-ban vízzel.

Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén Érintés száraz 1/2 óra múlva, újrafesthető 1-2 óra múlva.

mosásellenállóság >1000 cycles (DIN 53778)

hő ellenállóság +85 °C (ISO 3248)

Szárazanyag tartalom Kb. 35%

Sűrűség Kb. 1.5 kg/l

Tárolás Fagytól védendő.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz, a levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a levegő relatív páratartalma, pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	A festendő felület legyen tiszta, száraz, mentes legyen mindenféle szennyeződéstől (olaj, viasz) és leváló részekről. Használjon megfelelő Tikkurila terméket a penész eltávolításához. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, szeglyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, fényes felületeket csiszolja át. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve. Alapozza a faltokban a korábban festett felületeket Feelings Mennyezet Festékekkel.
Festés	Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Mennyezet festéket a teljes felületre.
Szerszámok tisztítása határérték	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel. EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória):(cat A/a, 30g/l(2010). Ez a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

Egészségre ártalmatlan. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. További információt lásd a biztonsági adatlapon, termékismertető prospektuson.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.